



> IMPRESIÓN > COPIADO
> ESCANEADO A COLOR > FAX

ECOSYS M2540dw

EQUIPO MULTIFUNCIONAL
BLANCO Y NEGRO



ECONÓMICA.
ECOLÓGICA.
TECNOLOGÍA
ECOSYS.



GOOD DESIGN
AWARD 2016

ECOSYS M2540dw combina una calidad de impresión excepcional con funciones avanzadas en un equipo multifuncional monocromático diseñado para negocios que buscan ajustarse al presupuesto. Copie, imprima, escanee y envíe faxes con facilidad desde un dispositivo que ofrece confiabilidad, bajo TCO y consumibles de larga duración ECOSYS. Los grupos de trabajo pueden manejar sus negocios fácilmente desde cualquier lugar gracias a la funcionalidad inalámbrica y las capacidades de impresión/escaneo sobre la marcha. Con velocidades de impresión de hasta 42 ppm, características de seguridad avanzada y una conveniente accesibilidad USB in-situ, verá por qué ECOSYS M2540dw puede llevar sus procesos de negocios al siguiente nivel con menores gastos.

- > Impresión de oficina en blanco y negro de hasta 42 páginas por minuto
- > Pantalla LCD de 5 líneas con panel de control de botón real
- > Hasta 1200 dpi de resolución de impresión fina
- > Estándar con procesador de documentos de doble escaneo de 50 hojas
- > Estándar con capacidad inalámbrica y Wi-Fi direct
- > KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ y Mopria®
- > Memoria expandible que brinda potencia de procesamiento adicional
- > Capacidad de papel de hasta 850 hojas

 **KYOCERA**
Document Solutions

TECNOLOGÍA ECOSYS

Los equipos multifuncionales Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a los negocios alcanzar un retorno de inversión rápido, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, los equipos multifuncionales ECOSYS utilizan tecnologías de imagen que están integradas en nuestro cilindro de larga duración y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner para reducir el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, los excelentes equipos multifuncionales ECOSYS de Kyocera respaldan las iniciativas de sustentabilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Equipo Multifuncional - Impresión/Escaneo Color/ Copiado/Fax

Páginas por minuto: Carta: 42 ppm, legal: 34 ppm; A4: 40 ppm

Pantalla: Pantalla LCD de 5 líneas con panel de control de botón real

Tiempo de calentamiento:

20 segundos o menos (Encendido) 10 segundos o menos desde el modo Descanso

Tiempo de salida de la primera impresión: Copiado/Impresión: 6.4 segundos o menos

Resolución: 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi, Fine 1200 dpi

Memoria: Estándar con: 512 MB, expandible a 1.5 GB

Dúplex: Estándar con dúplexor sin apilador que admite de media carta a legal (5.5" x 8.5" → 8.5" x 14"), 60-163 g/m²

Dimensiones/Peso: 47.5cm An. x 41.15cm Pr. x 43.69 cm AL/19.0 kg

Ciclo de trabajo mensual máximo: 50,000 páginas por mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos eléctricos: 120 V, 60 Hz, 8.7 A; 220-240 V, 50 Hz, 4.4 A

Consumo de electricidad típico (TEC):

120 V: 1743 Wh/semana; 220-240 V: 1661 Wh/semana

Máximo (con opciones): 120 V: 1007 W; 220-240 V: 990 W

Copiado/Impresión: 120 V: 681 W; 220-240 V: 661 W

Modo Listo: 120 V: 21 W; 220-240 V: 21 W

Modo Descanso: 120 V: 1 W; 220-240 V: 1 W

Apagado de alimentación eléctrica: 120 V: 0.1 W; 220-240 V: 0.1 W

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador estándar: Cortex-A9 800 MHz

PDL/Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3, PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG

Fuentes: 93 Fuentes PCL 6/KPDL3, 8 Fuentes Windows/Vista, 1 mapa de bits

Compatibilidad con SO Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux

Compatibilidad con SO Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 o versión posterior

Interfaces: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de alta velocidad, 1 host USB, LAN inalámbrico IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct

Impresión móvil: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria®

Impresión en red y protocolos soportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (con uso de utilitarios KYOCERA NET Direct Print)

APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SUS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS



KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima archivos, páginas web e imágenes de forma simple y cómoda con su smartphone o tablet.



AIRPRINT DE APPLE: Impresión sin driver desde productos iOS y OS X para seleccionar dispositivos KYOCERA.



COMMAND CENTER RX: Vea los niveles de tóner, la disponibilidad de papel y el estado del dispositivo a través del navegador de páginas web.



PRESCRIBE: Cree, almacene e imprima directamente formularios usados con frecuencia desde una impresora KYOCERA.

Originales admitidos: Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")

Pesos admitidos:

Simple faz y dúplex: 50-160 g/m²

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Compatibilidad/compresión de datos:

Fax ITU-T G3/MMR, MR, MH, JBIG

Velocidad de transmisión/velocidad del módem: 33.6 kbps

Memoria del fax: 3.5 MB

Funciones del fax: Transmisión/recepción dúplex, ajuste de densidad, calidad de imagen original, escaneo continuo, aumentar/reducir el zoom, cronómetro de envío, envío directo, recepción Polling, originales mixtos (mismo ancho)

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estándar:

Bandeja de hojas simple para 250 hojas, bandeja multipropósito para 100 hojas

Fuentes de papel estándar/máximas:

2/4 Includida la bandeja multipropósito

Capacidad de papel estándar/máxima: 350 hojas/850 hojas

Tamaño de papel: Bandejas estándar/opcionales/multipropósito: Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")

Densidad del papel: Bandejas estándar/Opcionales: 60-163 g/m²; MPT (bandeja multipropósito): 60-220 g/m²

Capacidad de bandeja de salida de papel estándar: 150 hojas

Tipos de papel: Bandejas estándar/Opcionales: Papel común, Bond, reciclado, vitela, papel rugoso, membretes; MPT (bandeja multipropósito): Papel común, etiquetas, Bond, reciclado, vitela, membretes, OHP, sobres

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

PF-1100: Bandeja de alimentación de papel (250 Hojas x 2)

Peso/tamaño de papel:

Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")/60 - 163 g/m²

Dimensiones/Peso: 37.60cm An. x 39.37cm Pr. x 9.91cm AL/2.90 kg

OPCIONES ADICIONALES

Memoria: 512 MB de memoria DIMM, 1 GB de memoria DIMM

Administración de impresión: ThinPrint (UG-33)

Seguridad: Kit de autenticación de tarjetas (B)

Teclado: Teclado USB

Tarjeta SD: 16/32

Nota:

¹Requiere la opción de una tarjeta SD

²Requiere la opción de memoria

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite usa.kyoceradocumentsolutions.com.

ECOSYS, Prescribe, Command Center RX y KYOCERA Mobile Print son marcas registradas del grupo KYOCERA.

Apple, Mac y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc.

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.

©2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

IC n.º 855D400500

