



› IMPRESIÓN › COPIADO › ESCANEADO
› FAX

ECOSYS M2640idw/L

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
BLANCO Y NEGRO



**ECONÓMICA.
ECOLÓGICA.
TECNOLOGÍA
ECOSYS.**



La **ECOSYS M2640idw/L** es una impresora multifuncional con poderosas funciones en monocrómico, con funciones avanzadas que la hace ideal para clientes preocupados por los presupuestos. Combina una excepcional calidad de impresión, confiabilidad y bajo TCO junto con los consumibles de larga vida ECOSYS. Capacidad impresión y escaneo móvil y funcionalidades inalámbricas que permite a los grupos de trabajo manejarse libremente en los negocios desde cualquier parte. Con una velocidad de impresión de hasta 42 ppm, capacidad HyPAS, funciones avanzadas en seguridad, una conveniente accesibilidad USB y una pantalla tipo tableta, la ECOSYS M2640idw/L puede llevar sus procesos de negocio al siguiente nivel.

- › Velocidad de Salida Blanco y Negro 42ppm
- › Panel de Control de Un Solo Toque a Color de 4.3" tipo Tableta
- › Compatible con HyPAS para Correr las Aplicaciones de Negocios de Kyocera
- › Resolución de impresión hasta Fine 1200dpi
- › Estándar Procesador de Documentos Dual para 50 hojas
- › Estándar Interfase Inalámbrica y Wi-Fi Direct
- › KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ y Mopria®
- › Incremento de Memoria Adicional para Potenciar el Procesador
- › Capacidad de Papel de hasta 850 hojas



TECNOLOGÍA ECOSYS

Las impresoras Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a los negocios alcanzar un retorno de inversión rápido, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, las impresoras ECOSYS utilizan tecnologías de imagen que están integradas en nuestro cilindro de larga duración y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner para reducir el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, las excelentes impresoras ECOSYS de Kyocera soportan las iniciativas de sostenibilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora Multifuncional Láser- Impresora / Escáner a Color / Copiadora / Fax
Páginas por Minuto: Carta: 42 ppm; Legal: 34 ppm; A4: 40 ppm
Panel: Panel de Control con Pantalla LCD Táctil (interface TSI) 4.3"
Tiempo de Calentamiento: 20 Segundos o Menos (encendido), 10 Segundos o Menos desde el Modo Descanso
Tiempo de la Primera Página: Copia / Impresión: 6.4 Segundos o Menos
Resolución: 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi, Fine 1200 dpi
Memoria: Estándar: 512 MB, hasta 1.5 GB
Dúplex: Estándar Dúplex sin Apilar. Soporta Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60 - 163g/m²
Dimensiones / Peso: 475mm An. x 412mm Pr. x 437mm Al. / 19kg
Volúmen Máximo Mensual: 50,000 Páginas por Mes
Volumen Rensual Recomendado: 24,000 páginas por mes





CONSUMO DE ENERGÍA

Requerimiento Eléctricos: 120V, 60Hz, 8.7A; 220-240V, 50Hz, 4.4A
Consumo Eléctrico Típico (TEC): 120V: 1725 Wh/semana
Máximo (Incluye Opciones): 120V: 1007 W
Copiado / Impresión: 120V: 681 W
Modo listo: 120V: 21 W
Modo Descanso: 120V: 1 W
Modo Apagado: 120V: 0.1 W
Cumplimiento Ambiental: Energy Star, RoHS y EPEAT

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Controlador Estándar: Cortex-A9 800MHz
Lenguajes de Impresión Soportados: PRESCRIBE, PCL5, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), PS3, KPDL3, PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG
Fuentes: 93 Fuentes Escalables para PCL 6/KPDL3, 8 Fuentes para Windows/Vista, 1 Fuente Bitmap
Compatibilidad con SO Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Server o16 o posterior, Windows (32 y 64 bits) , Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux
Compatibilidad con SO Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 o Versión Posterior
Interfaces: RJ-45, 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0 certificado de Alta Velocidad, 1 Host USB, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Impresión Móvil: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria®
Impresora en Red y Protocolos Soportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (Uso de Utilidades KYOCERA NET Direct Print)

APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SU IMPRESORA ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS

-  **KYOCERA MOBILE PRINT:** Imprima archivos, páginas web, e imágenes de forma simple y cómoda con su smartphone o tablet.
-  **DMCONNECT:** Transforma tu MFP en una rampa para rutear tus documentos a cualquier carpeta en tu DMS.
-  **PINPOINT SCAN 3:** Escanee desde su equipo multifuncional a su PC con más velocidad funciones y versatilidad.
-  **SHAREPOINT CONNECTOR:** Mejorar la colaboración utilizando sus MFP kyocera y su Servidor SharePoint Microsoft existente.

Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver
Utilerías: KYOCERA Net Direct Print, Utilería de Administración de Archivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, Instalación Rápida, Menú de Mantenimiento, KYOCERA Net Manager (Básico), Registro de Identificación, Servicio de Software de Administración, Actualización de Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, Herramienta de Borrado, Herramienta de Configuración de Wifi, Herramienta de Configuración
Características Adicionales de Impresión: EcoPrint; Impresión Privada²; Prueba y Retener²; Copia Rápida² y Almacenamiento de Trabajo²

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Autenticación Local, Autenticación en Red, IPsec, HTTPS, Protocolo LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPP sobre SSL, FTP sobre SSL
Seguridad de Red Inalámbrica: WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER

Tipo de Escáner: Escáner a Color y Blanco y Negro
Resolución de Escaneo: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi
Funciones de Escaneo: Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a WSD, Escaneo a USB, Escaneo TWAIN/WIA
Profundidad de Bits: Escala de grises 8 bits, Color 24 bits
Formatos de Archivo: TIFF (MMR/JPEG de Compresión), PDF (MMR/JPEG de Compresión), XPS, JPEG, PDF (Alta Compresión), PDF/A-1
Velocidad de Escaneo: Simplex BW/Color: @300 dpi - 40 ipm / 23 ipm; @600 dpi - 18 ipm / 7 ipm
Dúplex BN/Color: @300 dpi - 32 ipm / 16 ipm
Tamaño Máx en DP / Cristal: Legal (8.5" x 14")
Volumen de Digitalización Diaria: 4,140 páginas

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Modo Imagen: Texto y Foto, Texto, Foto, Mapeo
Copia Continua: Est/Max: 250 / 999
Administración de Trabajos: Contabilidad de Trabajos, 100 Códigos Departamentales, 20 Teclas de Programa, 2 Teclas de Acceso Directo
Ampliación / Zoom: 100%, Auto Zoom, Tamaño Completo, 7 Índices Preestablecidos Reducción, 5 de Ampliación, Proporción Prefijada, Zoom 25 - 400% en Incrementos de 1%
Características Adicionales: Selección de Color Automático (ACS), Auto Zoom, Auto Dúplex, Salto de Página en Blanco, Escaneo Continuo

PROCESADOR DE DOCUMENTOS

Tipo / Capacidad: Procesador de Documentos Dual (DSDP) / 50 Hojas

Originales Admitidos: Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")
Pesos Admitidos: Simple / Dúplex: 50 - 160g/m²

ESPECIFICACIONES DE FAX

Compatibilidad/Compresión de Datos: ITU-T G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG
Velocidad de Transmisión / Modem: 33.6 kbps
Memoria del Fax: 3.5 MB
Funciones del Fax: Transmisión/Recepción Dúplex, Ajuste de Densidad, Calidad de Imagen Original, Escaneo Continuo, Aumentar / Reducir Zoom, Cronómetro de Envío, Envío Directo, Recepción de Sondeo, Originales Mixtos (Mismo Ancho)

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de Papel Estándar: Bandeja de Papel Simple 250 Hojas, Bandeja Multipropósito 100 Hojas
Fuentes de Papel Estándar/Máxima: 2 / 4 incluyendo bandeja Multi Propósito
Capacidad de Papel Estándar/Máxima: 350 Sheets / 850 Sheets
Tamaño de Papel: Estándar / Opcional / Bandeja Multipropósito: Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")
Densidad del Papel: Estándar / Bandeja Opcional: 60 - 163g/m²; MTP: 60 - 220g/m²
Capacidad de Bandeja de Salida de Papel Estándar: 150 Hojas
Tipo de Papel: Estándar / Bandejas Opcionales: Papel Común, Papel Bond, Papel Reciclado, Velum, Papel Duro, Membretado; MPT: Papel Común, Etiquetas, Papel Bond, Papel Reciclado, Velum, Membretado, OHP, Sobres

OPCIONES DE MANEJO DE PAPEL

PF-1100: Bandeja de Papel (250 Hojas x 2)
Tamaño de Papel / Peso: Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14") / 60 - 163g/m²
Dimensiones / Peso: 376mm x 394mm x 99mm / 2.9kg

OPCIONES ADICIONALES

Capacidad de HyPAS: Requiere Memoria o Tarjeta SD Opcional
Memoria: 512 MB de Memoria DIMM y 1 GB de Memoria DIMM
Administración de Impresión: ThinPrint (UG-33)
Seguridad: Kit de Autenticación de Tarjetas (B)
Teclado: Teclado de USB
Tarjeta SD: 16/32 GB

CONSUMIBLES

Tóner inicial (negro): Rendimiento aproximado 3,6000* páginas TK-1175K (negro): Rendimiento aproximado 12,000* páginas *Basado en ISO 19752

Nota:
¹Requiere Tarjeta SD Opcional
²Requiere Memoria Opcional

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite mx.kyoceradocumentsolutions.com ECOSYS, Prescribe, Command Center RX and KYOCERA Mobile Print son marcas registradas del grupo KYOCERA. Mac y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 Casa matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, USA
 ©2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 IC# 855D400502

