



› IMPRESIÓN › COPIADO  
› ESCANEADO › FAX

**ECOSYS M5526cdw**

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  
COLOR



**ECONÓMICA.  
ECOLÓGICA.  
TECNOLOGÍA  
ECOSYS.**



La impresora compacta ECOSYS M5526cdw ofrece una comodidad excepcional de cuatro en uno y una economía sin igual como una versátil impresora, copiadora, escáner a color y fax monocromo de escritorio. Diseñada para soportar las demandas de la fuerza de trabajo móvil actual, la impresora ECOSYS M5526cdw de red/inalámbrica brinda impresión a color profesional y blanco y negro nítida de hasta 27 páginas por minuto. Y con herramientas de software y funcionamiento intuitivo, este sistema flexible permite a los usuarios crear, acceder, almacenar y compartir información más rápido que nunca, en la oficina o sobre la marcha.

- › Alta velocidad de salida de hasta 27 páginas por minuto en color y en blanco y negro
- › Estándar con impresión, copiado y escaneo color, y fax blanco y negro

- › Panel de control con pantalla táctil color de 4.3" amigable para el usuario
- › Estándar procesador de documentos de doble escaneo de 50 hojas
- › Estándar con impresión dúplex para reducir el consumo de papel
- › Soporte de papel flexible y tamaños de papel de hasta 8.5" x 14"
- › La interfaz Gigabit Ethernet de alta velocidad optimiza la eficiencia de la red
- › La interfaz de host USB soporta impresión y escaneo sobre la marcha
- › Estándar con impresión inalámbrica y Wi-Fi directo
- › Compatible con Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ y KYOCERA Mobile Print para brindar una solución de impresión móvil
- › Consumibles de larga duración ECOSYS para bajo costo por impresión y desperdicio mínimo



## TECNOLOGÍA ECOSYS

Las impresoras Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a los negocios alcanzar un retorno de inversión rápido, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, las impresoras ECOSYS utilizan tecnologías de imagen que están integradas en nuestro cilindro de larga duración y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner para reducir el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, las excelentes impresoras ECOSYS de Kyocera soportan las iniciativas de sostenibilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

### ESPECIFICACIONES BÁSICAS

**Configuración:**  
Equipo Multifuncional Color – Impresión / Escaneo / Copia / Fax  
Páginas por minuto:  
Blanco y negro – Carta: 27 ppm, Legal: 22 ppm, A4: 26 ppm  
Color – Carta: 27 ppm, Legal: 22 ppm, A4: 26 ppm  
**Tiempo de calentamiento:** 29 segundos o menos (Encendido)  
13 segundos o menos desde el modo descanso  
**Salida de la primera impresión:**  
Copiado: Blanco y negro: 8 segundos o menos;  
Color: 10 segundos o menos  
Impresión: Blanco y negro: 9.5 segundos o menos;  
Color: 10.5 segundos o menos  
**Pantalla:** Panel de control con pantalla táctil LCD (Interfaz TS) a color de 4.3"  
**Resolución:** 600 x 600 dpi, 9600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi<sup>1</sup>  
**Memoria:** Estándar con 512MB, expandible a 1.5GB  
**Dúplex:** Estándar dúplex sin apilar que admite de media carta a legal (5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"), 60 – 120g/m<sup>2</sup>  
**Dimensiones/Peso:** 417mm An. x 429mm Pr. x 490mm Al./26 kg  
**Ciclo de trabajo mensual máximo:** 65,000 páginas por mes  
**Volumen mensual recomendado:** 24,000 páginas por mes

### CONSUMO DE ENERGÍA

**Requisitos eléctricos:** 120V, 60Hz, 8.6A  
**Consumo de electricidad típico (TEC):** 120 V: 1,040 Wh por semana  
**Consumo de energía (120V):** Impresión/Copiado: 380W; Modo listo: 41W; Modo descanso: 1W; Apagado de alimentación eléctrica: 0.2W; Máximo: 1,019W  
**Cumplimiento ambiental:** Energy Star, RoHS y EPEAT

### SUMINISTRO DE PAPEL

**Fuentes de papel estándar:** Bandeja de papel simple para 250 hojas, bandeja multipropósito para 50 hojas  
**Fuentes de papel estándar/máximas:** 2/3 incluida la bandeja multipropósito  
**Capacidad de papel estándar/máxima:** 300 hojas/550 hojas  
**Tamaño de papel:** Bandejas estándar/opcionales / multipropósito: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (Media carta a legal)  
**Densidad del papel:** Bandejas estándar/Opcionales: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>; MPT (bandeja multipropósito): 60 – 220 g/m<sup>2</sup>  
**Tipos de papel:** Bandeja estándar/opcionales: Papel común, Bond, reciclado; MPT (bandeja multipropósito): etiquetas, OHP, sobres, papel recubierta  
**Capacidad de bandeja de salida de papel estándar:** 150 hojas

### ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

**Controlador estándar:** Cortex-A9/800MHz  
**Lenguajes de impresión soportados:** PRESCRIBE, PCL5, PCL6 (PCL5c/PCL-XL), soporte AES de KPDL3, PS3, PDF Direct Print, XPS/OpenXPS Direct Print  
**Fuentes:** 93 Fuentes escalables para PCL6, 93 Fuentes para

KPDL3, 8 Fuentes para Windows Vista, 1 Fuente Bitmap  
**Compatibilidad con SO Windows:** Windows (32 y 64 bits), Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/ Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/ Server 2012 R2, Server 2016 o posterior; Linux  
**Compatibilidad con SO Mac:** Apple Macintosh OS X 10.5 o versión posterior  
**Interfaces:** Estándar con: RJ-45, 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT, USB de Alta Velocidad 2.0, 1 Host USB, LAN Inalámbrico IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Directo  
**Impresión móvil:** Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print  
**Impresión en red y protocolos admitidos:** TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, Apple Bonjour, LDAP, SNMP v1/v2, HTTP, SMTP, POP3, PDF Direct Print (uso de utilidades KYOCERA NET Direct Print)  
**Drivers:** KX Driver, KX Driver para XPS, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Driver de Fax en Red, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver  
**Utilitarios:** KYOCERA Net Direct Print, utilitario de administración de archivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, instalación rápida, registro de identificación, herramienta de configuración de Wi-Fi  
**Otras funciones de impresión:** EcoPrint; Impresión Privada<sup>2</sup>, Prueba y Retención<sup>2</sup>, Copia Rápida<sup>2</sup> y almacenamiento de trabajos<sup>2</sup>

### ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

**Tipo de escaneo:** Escáner a color y blanco y negro  
**Resolución del escáner:** 300 x 600 dpi, 300 dpi, 600 dpi  
**Funciones de escaneo:** Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a FTP sobre SSL, Escaneo a WSD, Escaneo a USB, Escaneo TWAIN/WIA  
**Profundidad de bits:** Escala de grises 8 bits, color 24 bits  
**Formatos de archivo:** TIFF, PDF, PDF de alta compresión PDF, XPS, OpenXPS, JPEG, PDF codificado, PDA/A-1  
**Velocidades de escaneo mediante Procesador de documentos de doble escaneo (DSDP):**  
Monocromático: 300 dpi – 30 ipm Simple faz, 24 ipm Doble faz;  
600 dpi – 18 ipm Simple faz, 12 ipm Doble faz  
Color: 300 dpi – 23 ipm Simple faz, 16 ipm Doble faz  
**Tamaño del original:** Mediante Procesador de Documentos: Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"); Vidrio de contacto: hasta 8.5" x 11"  
**Volumen de digitalización diaria:** 4,140 páginas

### ESPECIFICACIONES DE COPIADO

**Modo de imagen:** Texto, Foto, Texto y Foto, Mapeo, Documento Original Impreso  
**Copia continua:** 1-999/autorreiniciable a 1  
**Administración de trabajos:** Conteo de trabajos, códigos de 20 departamentos, teclas de acceso directo  
**Ampliación/zoom:** Tamaño completo, 7 índices preestablecidos de reducción, 5 de ampliación, 25 a 400% (en incrementos de 1%)  
**Otras funciones de copiado:** repetición automática, zoom

automático, dúplex automático

### ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

**Estándar con:** Autenticación Local, Autenticación de Red, IPsec, SNMPv3, Protocolo LDAP sobre SSL, IEEE 802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTPS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, WSD Mejorado sobre SSL/TLS  
**Opción de:** Kit de Autenticación de Tarjetas (B)  
**Seguridad de red inalámbrica:** WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

### PROCESADOR DE DOCUMENTOS

**Tipo/Capacidad:** Estándar con Procesador de documentos de doble escaneo (DSDP)/50 hojas  
**Originales admitidos:** Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" – 8.5" x 14")  
**Pesos admitidos:** Simple faz: 50 – 160g/m<sup>2</sup>, Dúplex: 50 – 120g/m<sup>2</sup>

### ESPECIFICACIONES DEL FAX

**Compatibilidad/compresión de datos:** Fax ITU-T G3/MMR, MR, MH, JBIG  
**Velocidad de transmisión/velocidad del módem:** 3 segundos o menos/33.6Kbps  
**Memoria del fax:** 3.5MB  
**Funciones del fax:** Transmisión/recepción dúplex, marcado a un toque (100 números), marcado rápido (100 números), Broadcast secuencial (100 números), ajuste de densidad, calidad de imagen original, escaneo continuo, cronómetro de envío, informes por fax

### OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

**PF-5110:** Bandeja de alimentación de papel de 250 hojas  
**Peso/tamaño de papel:** 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (Media Carta a Legal)/60 – 163g/m<sup>2</sup>  
**Dimensiones/peso:** 42cm x 48cm x 15cm/4 kg

### OPCIONES ADICIONALES

**Memoria:** 512MB de Memoria DIMM, 1GB de Memoria DIMM  
**Tarjeta SD:** 16/32GB  
**Seguridad:** Kit de Autenticación de Tarjetas (B)  
**Administración de impresión:** ThinPrint (UG-33)

### CONSUMIBLES

**Tóner inicial (negro/ C/M/Y):** Rendimiento aproximado 1,200\* páginas cada color  
**Tóner TK-5242K Negro:** Rendimiento aproximado 4,000\* páginas.  
**Tóner TK-5242CMY (Color):** Rendimiento aproximado 3,000\* páginas cada color  
**\*Basado en ISO 19798**

**Nota:**  
<sup>1</sup> a velocidad reducida  
<sup>2</sup> Requiere la opción de una tarjeta SD

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite [mx.kyoceradocumentsolutions.com](http://mx.kyoceradocumentsolutions.com). ECOSYS, Prescribe, Command Center RX y KYOCERA Mobile Print son marcas registradas del grupo KYOCERA. Mac y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Google Cloud Print es una marca registrada de Google, Inc. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.



KYOCERA Document Solutions America, Inc.  
Casa matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE.UU.  
©2016 KYOCERA Document Solutions America, Inc.  
IC N.º 855D400477

