



> IMPRESIÓN > COPIADO  
> ESCANEADO > FAX

**ECOSYS M3655idn**

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  
LÁSER BLANCO Y NEGRO



ECONÓMICA  
ECOLÓGICA  
TECNOLOGÍA  
ECOSYS



El multifuncional **ECOSYS M3655idn** fue creado para satisfacer las necesidades de un equipo multifuncional blanco y negro pequeño en tamaño pero grande en funciones. Con velocidades de hasta 57 ppm, ofrece un rendimiento impresionante, con capacidades totales de impresión, copia, escaneo color y fax, excepcional calidad de impresión, estándar con procesador de documentos de doble escaneo, alta capacidad de papel, y funciones accesibles desde una interfaz pantalla táctil color de 7" similar a una tablet. Las aplicaciones de negocios impulsan la productividad con impresiones, escaneos y soluciones móviles seguros diseñados para satisfacer sus flujos de trabajo únicos. Los insumos de alto rendimiento completan el panorama, para ofrecer un dispositivo de escritorio potente con el bajo costo total de propiedad que su negocio merece.

> Impresión nítida blanco y negro de oficina de hasta 57 páginas por minuto

- > Interfaz TSI (pantalla táctil) color de 7" personalizable
- > Compatible con HyPAS para usar aplicaciones de negocios de KYOCERA
- > Estándar con procesador de documentos de doble escaneo de 100 hojas
- > Estándar con capacidad para 600 hojas; expandible a 2,600 hojas
- > Compatible con KYOCERA Mobile Print™, Apple AirPrint® (requiere IB-36), Google Cloud Print™ y Mopria® Print Services
- > Listo para KFS: KYOCERA Fleet Services, un sistema de monitoreo seguro basado en la nube que optimiza el período en servicio del dispositivo y reduce los costos
- > Listo para KNM: KYOCERA Net Manager, una interfaz para administrar las políticas de impresión para los usuarios (cómo y dónde imprimen) y los dispositivos de impresión

## TECNOLOGÍA ECOSYS

Los equipos multifuncionales Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a las empresas lograr un rápido retorno de la inversión, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, los equipos multifuncionales ECOSYS utilizan tecnologías de imagen que consisten en nuestro cilindro de larga duración y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner, lo cual reduce el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, los excelentes equipos multifuncionales ECOSYS de Kyocera soportan las iniciativas de sostenibilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

### ESPECIFICACIONES BÁSICAS

**Configuración:** Equipo multifuncional láser: Impresión / copiado / escaneo color / fax

**Páginas por minuto:** Carta: 57 ppm; legal: 46 ppm; A4: 55 ppm

**Velocidad de impresión dúplex:** Carta: 40 ppm; legal: 23 ppm

**Pantalla:** Panel de control con pantalla táctil color (Interfaz TSI) de 7"

**Tiempo de calentamiento:** 25 segundos o menos (encendido)

**Tiempo de salida de la primera impresión:**

Copiado: 6 segundos o menos

Impresión: 4.9 segundos o menos

**Resolución:**

600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi; resolución interpolada fina 1200

(1200 x 1200 dpi) y rápida 1200 (1800 x 600 dpi)

**Memoria:** Estándar/máx.: 1 GB / 3 GB

**Dimensiones / peso:** 48 cm de ancho x 50 cm de prof. x 59 cm de alto / 24 kg

**Ciclo de trabajo máximo:** 250,000 páginas por mes

### CONSUMO DE ENERGÍA

**Requisitos eléctricos:** 120 V, 60 Hz, 10 A; 220-240 V, 50 Hz, 5.6 A

**Consumo de electricidad típico (TEC):**

120 V: 3,200 Wh/semana; 220-240 V: 3,200 Wh/semana

**Máximo (con opciones):** 120 V: 1,232 W; 220-240 V: 1,307 W

**Copiado / impresión:** 120 V: 789/759 W; 220-240 V: 731/711 W

**Modo Listo:** 120 V: 56 W; 220-240 V: 54 W

**Modo Descanso:** 120 V: 0.5 W; 220-240 V: 0.5 W

**Apagado:** 120 V: 0.06 W; 220-240 V: 0.09 W

### ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

**Controlador estándar:** ARM Cortex-A9 1,200 MHz

**PDL / emulaciones:** PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL3

(soporte para PDF Direct Print, AES), XPS, Open XPS (soporte para

Direct Print TIFF/JPEG), IBM Proprinter, Line Print

**Fuentes:** Resumen: 93 fuentes (PCL6/KPDL3), 8 fuentes

(Windows/Vista); Bitmap: 1 fuente, 79 fuentes Outline

**Códigos de barras:** Unidimensional: tipo 45; bidimensional:

PDF417 tipo 1

**Compatibilidad con SO Windows:** Windows 7/8/8.1/10/Server

2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

**Compatibilidad con Mac OS:** Requiere Mac OS X v10.5 o versión

posterior

**Interfaces:** 10/100/1000BaseTX, 1 USB 2.0 de alta velocidad,

1 host USB 2.0 de alta velocidad, 1 ranura de expansión; opción de:

LAN inalámbrica **IB-36** (rango de aprox. 30 metros y Wi-Fi Direct),

**IB-51** (rango de aprox. 100 metros); tarjeta de red DUAL LAN **IB-50**

**Impresión móvil:** KYOCERA Mobile Print™, KYOCERA Mobile Print™

for Students, KYOCERA MyPanel, Apple AirPrint®, Wi-Fi Direct®,

Google Cloud Print™, Mopria®

**Impresión en red y protocolos soportados:** TCP/IP, IPv4, IPv6,

NetBEUI, FTP, LPR, Puerto9100, Apple Bonjour, IPP, escaneo/

impresión WSD, DHCP, DNS, PNP USB, protocolo LDAP, SMTP, PDF

Direct Print, PnP-X (WS-Discovery para servicio de impresión WSD)

**Drivers:** KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini

Driver, Driver de FAX en Red, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver,

Linux Driver

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite [usa.kyoceradocumentsolutions.com](http://usa.kyoceradocumentsolutions.com).

ECOSYS, HyPAS, Command Center RX, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print for Students, KX Driver, MyPanel,

Net Admin, Net Viewer, PinPoint Scan, PRESCRIBE y Teaching Assistant son marcas registradas del grupo KYOCERA.

Mac OS y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Google Cloud Print es una marca registrada de Google, Inc.

Mopria es una marca registrada de Mopria Alliance, Inc. SharePoint y Windows son marcas registradas de Microsoft, Inc.

Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

Casa matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.

©2018 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

IC# 855D400654

v032318

## APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SUS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS



**KYOCERA MOBILE PRINT:** imprima archivos, páginas web e imágenes de manera simple y cómoda con su smartphone o tablet.



**PINPOINT SCAN 3:** escanee desde su equipo multifuncional a su PC con más velocidad, funciones y versatilidad.



**SHAREPOINT CONNECTOR:** refuerce la colaboración con los equipos multifuncionales Kyocera y su Microsoft SharePoint Server actual.



**TEACHING ASSISTANT:** dinamice la impresión y el análisis de pruebas con círculos para marcar respuestas, y reduzca la salida de papel guardando los informes de los estudiantes en unidades USB o en e-mails.

### ESPECIFICACIONES DEL FAX

**Compatibilidad / Compresión de datos:**

Fax ITU-T G3/MMR, MR, MH, JBIG

**Velocidad de transmisión / velocidad del módem:** 33.6 kbps

**Memoria del fax:** 6 MB

**Funciones del fax:** Original de simple fax y dúplex, escaneo continuo, banner, recepción programada, ajuste de densidad, envío directo, polling, notificación de trabajo terminado, configuración de nombre de trabajo, originales mixtos (mismo ancho)

### SUMINISTRO DE PAPEL

**Fuentes de papel estándar:**

Bandeja de papel simple para 500 hojas, bandeja multipropósito para 100 hojas

**Fuentes de papel estándar / máximas:**

2 / 6 incluida la bandeja multipropósito

**Capacidad de papel estándar / máxima:** 600 hojas / 2,600 hojas

**Tamaño de papel:**

Estándar y MPT (bandeja multipropósito): Media carta a legal

(5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"), sobre, personalizado; solo bandeja

multipropósito: Banner

**Densidad del papel:**

Bandejas estándar / opcionales: 60 – 120 g/m<sup>2</sup>; bandeja

multipropósito (MPT): 60 – 220 g/m<sup>2</sup>

**Capacidad de la bandeja de salida de papel estándar:** 500 hojas

(cara hacia abajo)

**Tipos de papel:** Bandeja estándar / opcional: papel común, bond,

reciclado; MPT (bandeja multipropósito): papel común, bond,

etiquetas, reciclado, membretes, sobres, OHP, papel delgado/

denso, recubierto, banner

### OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

**PF-3110:** Bandeja de alimentación de papel (500 hojas x 4)

**Tamaño de papel:** Media carta a legal (5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"),

sobre, personalizado

**Dimensiones / peso:** 38 cm de ancho x 41 cm de profundidad x

12 cm de altura / 4 kg

### OPCIONES ADICIONALES

**MS-5100 B:** Engrapado manual

**Bandeja de papel: PT-320** (cara hacia arriba 250 hojas)

**Administración de impresión:** ThinPrint (**UG-33**)

**Seguridad:** Kit de Autenticación de Tarjetas (B); Kit de Seguridad

de Datos (E)

**Tarjeta SD:** 16 / 32 GB

**Disco duro: HD-6:** 32 GB SSD / HD-7: 128 GB SSD

**LAN inalámbrica: IB-36, IB-51** (IEEE 802.11 b/g/n)

**Otras tarjetas de red:** Tarjeta de red **IB-50** Gigabit

**Opción de memoria:** Memoria DIMM 2 GB (DDR3)

**Otros:** Kit de Extensión de Escaneo (A), llave USB (suministrado

por el cliente)

<sup>1</sup> Requiere la opción de disco duro **IB-36**

<sup>2</sup> Requiere la opción de tarjeta **SD, HD-6 o HD-7**

<sup>3</sup> Requiere la opción de Kit de Extensión de Escaneo (A)

