



> IMPRESORA

ECOSYS P3045dn

IMPRESORA
MONOCROMÁTICA



**ECONÓMICA.
ECOLÓGICA.
TECNOLOGÍA
ECOSYS.**



La **ECOSYS P3045dn**, es una impresora monocromática probada para empresas que exigen un rendimiento, confiabilidad y versatilidad excepcionales en el escritorio. Con una velocidad de hasta 47 ppm, salida super nítida, dúplex estándar y gran capacidad de papel, ayudan a mantener su información en movimiento de una manera rápida y eficiente. Añada opciones flexibles, como la capacidad de impresión móvil, la accesibilidad USB, memoria expandible e impresión segura, con todo esto usted ya está preparado para llevar sus documentos al siguiente nivel. Es la impresora de escritorio, redefinida.

- > Velocidad de Salida Blanco y Negro 47ppm
- > Panel de Control LCD de 5 Líneas
- > Capacidad de Papel de hasta 2,600 hojas
- > KYOCERA Mobile Print, Google Cloud Print™ y Mopria®
- > Opcional Wi-Fi y Wi-Fi Direct
- > Opcional Incremento de memoria de hasta 2.5 GB
- > Opcional Data Security Kit y IC Card de Autenticación
- > Compatible con KYOCERA Fleet Services, sistema de monitoreo basado en la nube, optimizando el tiempo de funcionamiento de los dispositivos y reduciendo costos.



KYOCERA
Document Solutions

TECNOLOGÍA ECOSYS

Las impresoras Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a los negocios alcanzar un retorno de inversión rápido, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, las impresoras ECOSYS utilizan tecnologías de imagen que están integradas en nuestro cilindro de larga duración y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner para reducir el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, las excelentes impresoras ECOSYS de Kyocera soportan las iniciativas de sostenibilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora Láser Monocromática

Páginas por minuto:

Carta: 47 ppm; Legal: 38 ppm

Velocidad Impresión Dúplex:

Carta: 33 ppm; Legal: 19 ppm

Panel: Panel de control LCD de 5 Líneas

Tiempo de Calentamiento: 15 Segundos o Menos (Encendido), 10 Segundos o Menos desde Modo Descanso

Tiempo de la Primera Página: 5.9 Segundos o Menos

Resolución: 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi, Resolución Interpolada Fast 1200 (1800 x 600 dpi) y Fine 1200 (1200 x 1200 dpi)

Memoria: Est/Máx: 512 MB / 2.5 GB

Dúplex: Estándar Dúplex sin Apilar. Soporta Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60 - 120g/m²

Dimensiones / Peso:

380mm An. x 410mm Pr. x 285mm Al. / 15.1 kg

Volumen Máximo Mensual:

200,000 Páginas por Mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos Eléctricos:

120V, 60Hz, 9.5A

Consumo de Electricidad Típico (TEC):

120V: 2.50 kWh/Semana

Máximo (Incluye Opciones): 120V: 1,180W

Impresión: 120V: 664W

Modo Listo: 120V: 10W

Modo Descanso: 120V: 0.8W

Apagado de Alimentación Eléctrica: 120V: 0.05W

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador Estándar: ARM Cortex-A9 1200MHz

PDLs / Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL3 (PDF Direct Printing, AES), XPS, OpenXPS (TIFF/JPEG Direct Print), IBM Proprinter, Line Printer

Fuentes: 93 Fuentes (PCL 6/KPDL3), 8 Fuentes (Windows/Vista); Bitmap (1 Fuente y 79 Fuentes)

Código de Barras:

1 Dimensional: 45; 2 Dimensional: PDF417

Compatibilidad con SO Windows:

Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux

Compatibilidad con SO Mac:

Apple Macintosh OS X 10.5 o Versión Posterior

Interfaces: 10/100/1000BaseTX, 1 USB 2.0 Alta Velocidad, 2 Host USB; Opcional: Wireless LAN

IB-36 (Aprox. 30 mts y Wifi Direct), **IB-51** (Aprox. 100 mts), Dual NIC **IB-50**, Interface Paralelo **IB-32B**

Impresora en Red y Protocolos Soportados:

TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, SNMP, HTTP, DNS, PNP USB, PnP-X (WS-Discovery for WSD Print Service), Apple Bonjour

Impresión Móvil: KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print For Students, KYOCERA MyPanel, Google Cloud Print™ and Mopria®

Drivers: KX Driver, KX (XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver, Window Inbox Driver, KX PRESCRIBE Macro Generator

Utilitarios: KYOCERA Net Direct Print, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, Quick Setup, Wi-Fi Setup Tool

Características Adicionales de Impresión: EcoPrint; N-Up Printing, Impresión Privada; Prueba y Retener; Copia Rápida¹ y Almacenamiento de Trabajo¹

Administración de Trabajos: Contabilidad de Trabajos, 100 Códigos Departamentales

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Autenticación Local, Autenticación en Red, IPsec, HTTPS, LDAP over SSL, SNMPv3, Data Security Kit (E)

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de Papel Estándar: Bandeja de Papel Simple 500 hojas, Bandeja Multipropósito 100 hojas

Fuentes de Papel Estándar/Máxima:

2 / 6 Incluida la Bandeja Multipropósito

Capacidad de Papel Estándar/Máxima:

600 Hojas / 2,600 Hojas

Tamaño de Papel Estándar / Opcional /

Multipropósito: Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" -

8.5" x 14")

Densidad del Papel:

Bandeja Estándar/Opcionales: 60 - 120g/m²;

MPT: 60 - 220g/m²

Capacidad Bandeja de Salida de Papel:

250 Hojas (Cara Abajo)

Tipos de Papel: Bandeja Estándar / Opcionales:

Papel Común, Papel Bond, Papel Reciclado, MPT: Papel Común, Papel Bond, Etiquetas, Papel Reciclado, Velum, Membretado, OHP, Sobres, Papel Delgado, Papel Couché, Banner

OPCIONES DE MANEJO DE PAPEL

BANDEJA DE PAPEL PF-320

Capacidad de Papel: 500 hojas x 4 (80 g/m²)

Tamaño / Densidad de Papel:

Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14") / 16 lb-32 lb Bond, Sobres y Personalizable

Dimensiones / Peso:

380mm An. x 410mm Pr. x 121mm Al. / 3.8 kg

BANDEJA DE GRAN CAPACIDAD PF-3100

Capacidad de Papel: 2,000 hojas (75 g/m²)

Tamaño / Densidad de Papel:

Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 11")

Sobres y Personalizable

Dimensiones / Peso:

345mm An. x 420mm Pr. x 371mm Al. / 7.5 kg

OPCIONES ADICIONALES

Administración de impresión: ThinPrint (UG-33)

Seguridad: Card Authentication Kit(B), Data Security Kit(B)

Tarjeta SD: 16/32 GB

HDD: HD-6: 32 GB SSD / HD-7: 128 GB SSD

Wireless LAN: IB-36, IB-51 (EEE 802.11b/g/n)

NIC Adicional: IB-50 Gigabit NIC

Interfase Opcional: IB-32B (Interfase Paralelo)

Attachment Kit PB-325 (Base para PF-3100)

Memoria Opcional: Memoria DIMM (DDR3) de 1 GB y 2 GB

Otros: PCL Barcode Flash 3.0 (Tipo E)

Nota: Requiere Opcional Tarjeta SD, HD-6 o HD-7

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com/mx.

ECOSYS, Prescribe, Command Center RX y KYOCERA Mobile Print son marcas registradas del grupo KYOCERA.

Mac y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc.

Las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, USA

©2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SU IMPRESORA ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS



KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima archivos, páginas web, e imágenes de forma simple y cómoda con su smartphone o tablet.



KX DRIVER: Una interfaz común a través de todos los dispositivos KYOCERA, brinda un acceso integral a todas las funciones del dispositivo.



COMMAND CENTER RX: Vea los niveles de tóner, la disponibilidad de papel y el estado del dispositivo a través del navegador de páginas web.



PRESCRIBE: Cree, almacene e imprima directamente formularios usados con frecuencia desde una impresora KYOCERA.

